



- موتور پرقدرت ۱۲۵۰ وات با دو قابلیت سوراخ کاری چکشی و سوراخ کاری چرخشی - موتور پرقدرت ۱۲۵۰ وات با دو قابلیت سوراخ کاری چکشی و سوراخ کاری چرخشی چرخشی
- محفظه منیزیومی ریخته گری شده علاوه بر وزن سبک به خنک شدن دستگاه و افزایش توان آن کمک می کند
- مجهز به دسته جانبی ارگونومیک ۳۶۰ درجه که علاوه بر امکان انجام کار در دامنه وسیعی از زوایا و حالت های مختلف راحتی کاربر را نیز فراهم می کند
- سیستم ضد لرزش حرفه ای باعث کاهش خستگی دست کاربر در حین انجام فعالیت های سنگین می شود
- سیستم دقیق دوران قلم به منظور افزایش دقت برای انجام کار روی موقعیت مدنظر
- سیستم تخریب سریع با قدرت و کیفیت بالا که این دستگاه را به عنوان رقیب نمونه های مشابه خارجی معرفی می کند
- دسته جانبی این دستگاه قدرت نگهداری بالایی را برای انجام کار در ساعت های متوالی در اختیار کاربر قرار می دهد
- سیستم کلاچ ایمنی قابلیت این را دارد که اضافه بار را کنترل کند و از این طریق از قسمت موتور دستگاه محافظت کرده و ایمنی را تضمین کند
- قابلیت تنظیم و تثبیت سرعت توسط دیمر الکترونیکی به منظور استفاده در کاربری های مختلف

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کد محصول                | 2741                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| توان                    | ۱۲۵۰ ولت                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ولتاژ                   | ۲۴۰-۲۲۰ ولت                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فرکانس                  | ۵۰-۶۰ هرتز                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| گردش در حالت آزاد       | ۴۱۰-۰ دور در دقیقه                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نوع سه نظام             | SDS Max                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| توان ضربه               | ۱۰ ژول                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تعداد ضربه در هر دقیقه  | ۳۱۰۰ ضربه در دقیقه                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ظرفیت سوراخ کاری در بتن | ۴۰ میلی متر                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سایز سه نظام            | ۴۰ میلی متر                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وزن                     | ۷/۳ کیلوگرم                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نوع بسته بندی           | کیف BMC مقاوم در برابر ضربات                                                                                                                                                                                                                                                         |
| متعلقات                 | <p>کیف ابزار همراه با ۵ مته یک مته ۱۶×۳۲ میلی</p> <p>متر، یک مته ۱۸×۳۲ میلی متر، یک مته</p> <p>۲۲×۳۲ میلی متر، یک عدد قلم نوک تیز</p> <p>۲۵×۳۵ میلی متر، یک عدد قلم سر تخت</p> <p>۲۵×۳۵ میلی متر، محافظ لاستیکی ضد غبار،</p> <p>عمق سنج، ظرف گریس، دسته جانبی،</p> <p>پارچه تمیز</p> |

