

- طراحی ارگونومیک
- تحت لیسانس GS, EMC و CE
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه
- دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه
- استفاده از سیستم ضد لرزش دابل داخلی جهت عدم انتقال لرزش به کاربر
- حین تخریب کاری
- مجهز به کلید و دیمر با کیفیت، تحت استاندارد TUV و CE جهت تنظیم سرعت عملکرد دستگاه حین تخریب کاری
- مجهز به موتور پر قدرت و گیربکس صنعتی جهت ایجاد قدرت ضربه ای تا ۲۰ ژول در مصارف مداوم و پر فشار صنعتی
- استفاده از سیستم محافظ غبار در قسمت تحتانی دستگاه جهت جلوگیری از ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه حین تخریب کاری
- دسته آنتی ویبره با تکنولوژی AVS جهت انتقال کمترین لرزش به دست کاربر و جلوگیری از خستگی ناشی از استفاده طولانی مدت
- مجهز به سیستم قلم گیر ۵ شیار SDS-Max جدید ضد غبار و طراحی شده برای انتقال حداکثر نیرو به قلم جهت اثر بخشی تخریب کاری
- استفاده از بلبرینگ های ضد غبار و اورینگ و پکینگ های مقاوم در برابر حرارت جهت بالا بردن عمر کارکرد و اثربخشی عملکرد قطعات داخلی دستگاه



کد محصول	2812
توان	۱۵۰۰ وات
تعداد ضربه	۱۰۰۰-۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
ضخامت قلم	۵۵ میلی متر
سیستم ابزارگیر	پنج شیار
توان ضربه	۲۰-۵ ژول
وزن	۱۱ کیلوگرم