

- دارای وزن سبک و عملکرد آسان که باعث شده است یک انتخاب قابل اعتماد برای علاقمندان به خودرو و مکانیک های حرفه ای شود
- دارای گشتاور ۱۱۵۰ نیوتن متر و قدرت کافی برای نصب و برداشتن پیچ و مهره های سرسخت و مقاوم
- قابلیت تنظیم توان خروجی و مکانیزم قابل اطمینان برای کارکرد در سرعت های بالا با توجه به مکانیزم چکشی دوتایی
- دارای مکانیزم ضربه زنی فوق العاده
- دور بودن اگزوز دستگاه از اپراتور و قطعه ای کار
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ورودی هوا که باعث جلوگیری از پیچ خوردگی شیلنگ هوا می شود
- ساختار دوتکه ای جهت تعمیر و نگهداری آسان
- بدنه سخت و مقاوم نسبت به ضربه، جهت کار در محیط های کارگاهی و در حضور مواد شیمیایی
- طراحی دسته ای بهینه جهت راحتی و کنترل بهتر توسط کاربر



مدل	RA-1202
طول	7.04", 179mm
فشار کاری	90(Psi), 0.63(MPa), 6.3(Bar)
نوع سری	چهار گوش
سایز سری ها	۱/۲ اینچ
سایز پیچ گوشتی ها	۵/۸ اینچ، ۱۶ میلی متر
سایز هوای ورودی	۱/۴ اینچ، ۶/۳۵ میلی متر
سایز شلنگ هوا	۳/۸ اینچ، ۹/۵۲ میلی متر
جنس پوسته	کامپوزیت
نوع دستگیره	تفنگی
ماکزیمم گشتاور	850 ft.lb, 1150 N.m
سرعت در حالت بی باری	8000RPM
میانگین حجم مصرف هوا	7CFM, 198L/min
وزن	۲/۱ کیلوگرم
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	یک عدد آچار T25 ستاره ای، یک عدد سری رابط باد، یک عدد بطری روغن