



- دارای وزن سبک و عملکرد آسان که باعث شده است یک انتخاب قابل اعتماد برای علاقمندان به خودرو و مکانیک های حرفه ای شود.
- دارای گشتاور ۱۰ نیوتن متر و قدرت کافی برای نصب و برداشتن پیچ و مهره های سرسخت و مقاوم
- قابلیت تنظیم توان خروجی و مکانیزم قابل اطمینان برای کارکرد در سرعت های بالا با توجه به مکانیزم چکشی دوتایی
- دارای مکانیزم ضربه زنی فوق العاده
- دور بودن آگزوز دستگاه از اپراتور و قطعه ی کار
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ورودی هوا که باعث جلوگیری از پیچ خوردگی شیلنگ هوا می شود
- ساختار دوتکه ای جهت تعمیر و نگهداری آسان
- بدنه سخت و محکم و مقاوم نسبت به ضربه و جهت کار در محیط های کارگاهی و در حضور مواد شیمیایی
- طراحی دسته ی بهینه جهت راحتی و کنترل بهتر توسط کاربر

مدل	RA-1401
وزن	۱/۱ کیلوگرم
طول	۱۸۰ میلی متر
نوع سری	سه نظام
نوع دستگیره	تفنگی
جنس پوسته	آلومینیوم
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر، ۱/۵ میلی متر
سایز سه نظام	۳/۸ اینچ
سرعت در حالت بی باری	۱۸۰۰ دور بر دقیقه
ماکزیمم گشتاور	۷/۴ فوت پوند، ۱۰ نانومتر
فشار کاری	۹۰ پوند بر اینچ مربع، ۰/۶۳ مگاپاسگال، ۶/۳ بار
میانگین حجم مصرف هوا	۳/۷ فوت مکعب بر دقیقه، ۱۰۶ لیتر بر دقیقه
سایز هوای ورودی	۶/۳۵ میلی متر
سایز شلنگ هوا	۹/۲۵ میلی متر
متعلقات	یک عدد سری رابط باد یک عدد بطری روغن یک عدد آچار سه نظام
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس