

RH-4603

مینی اینورتر جوشکاری تک برد
۱۸۰ آمپر

- تکنولوژی IGBT برای کیفیت بهتر جوشکاری، نفوذ بیشتر جوشکاری، کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان
- محافظ چندگانه از ولتاژ و جریان
- استارت سریع، ضد چسبندگی و جرقه کمتر
- قابلیت استفاده تا الکتروود ۳/۲ میلی متری MMA
- صفحه نمایش دیجیتال ارائه دهنده اطلاعات بسیار دقیق
- سیستم خنک کننده حرفه ای به منظور افزایش کارایی و تداوم جوشکاری



DIGITAL DISPLAY  IGBT

THERMO SWITCH 

RH-4603	کد محصول
۶۵ ولت	ولتاژ بی باری
۱۸۰-۳۰ آمپر	شدت جریان جوشکاری
۰/۷۵	ضریب توان
۲۵/۲ ولت	نرخ ولتاژ جوشکاری
F	کلاس عایق بندی
۶۰٪	چرخه عملکرد (در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)
۱/۶ - ۳/۲	قطر الکتروود
۲۲۰+۱۵٪ ولت	ولتاژ ورودی
IP21S	نوع محافظت
۷/۶ کیلو ولت آمپر	حداکثر توان مصرفی
۳۴/۵ آمپر	حداکثر جریان مصرفی
بسته بندی طراحی شده توسط رونیکس	نوع بسته بندی

متعلقات
انبر جوش+کابل ۱/۸ متری،
انبر اتصال+کابل ۱/۲ متری، فرچه سیمی+
چکش، ماسک