

الکتروپمپ 1.5 اسب دو پروانه بشقابی

- قابلیت مکش آب تا ارتفاع 8 متر
- به منظور افزایش طول عمر موتور B دارای کلاس عایق
- استفاده از پمپ چدنی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک / گرافیت برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از پروانه برنجی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- پمپ محیطی با ابعاد جمع و جور قابلیت تولید هد های بالا را دارد
- مناسب برای آب تمیز و عاری از ذرات و ساینده ها ، غیر ویسکوز ، غیر تهجمی، غیر بلوری و شیمیایی خنثی ، مایعات تمیز
- به طور صحیح در مصارف خانگی، صنعتی کوچک، آبیاری باغ ها و زمین های کشاورزی
- مجهز به محافظ حرارتی برای اطمینان از عمر طولانی موتور

مدل	RH-4024
توان	اسب بخار 1.5
ولتاژ	220 ولت
فرکانس	50 هرتز
حداقل دبی خروجی	2.4 متر مکعب بر ساعت
حداکثر دبی خروجی	9.3 متر مکعب بر ساعت
حداقل هد	3 متر
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	45 متر
قطر دهانه ورودی/خروجی	اینچ 1*11.4
ارتفاع مکش	8 متر
سرعت	دور بر دقیقه 2850
حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 60

الکتروپمپ 1.5 اسب دو پروانه بشقابی

حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 40
فشار کاری	4.5 بار
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	PI44
کلاس حرارتی موتور	B
جنس پوسته پمپ	چدن
جنس پوسته موتور	آلومینیوم
جنس سیل مکانیکی	سرامیک/گرافیت
محافظت موتور	WITH
جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	برنج
جنس شفت	316+45
وزن	کیلوگرم 22.7
بسته بندی	کارتن