

RH-4030

پمپ کفکش 0.55 اسب بخار پلاستیکی

توان 600 وات	اسب بخار 0.55
ولتاژ	220-240 ولت
فرکانس 50-60 هرتز	50 هرتز
حداقل دبی خروجی	0.6 متر مکعب در ساعت
حداکثر دبی خروجی	7 متر مکعب در ساعت
حداقل هد	1.8 متر
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	1.8 متر
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	7.5 متر
قطر دهانه ورودی/خروجی	1 1/2"
سرعت	دور بردقیقه 2850
حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 35
حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 40
فشار کاری	0.7 بار
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	4 میلیمتر
حداکثر عمق غوطه وری	5 متر
حداکثر زمان کارکرد بدن آب	30 ثانیه
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP68
کلاس حرارتی موتور	B کلاس
جنس پوسته پمپ	pp
جنس پوسته موتور	pp
جنس سیل مکانیکی	سرامیک/گرافیت

پمپ کفکش 0.55 اسب بخار پلاستیکی

RH-4030

محافظت موتور	محافظ حرارتی
جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	ppo
جنس شفت	استنلس استیل 304
وزن	کیلوگرم 4.3
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
تجهیزات جانبی	فلوتر، کابل 9 متری