

- پمپ‌های کفکش طراحی شده‌اند که بصورت کامل در آب غوطه‌ور شده تا آب را بالا کشیده و تخلیه کنند
- مناسب برای آب تمیز و سیال‌های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیرچسبناک، غیرکریستالی و از لحاظ شیمیایی و فیزیکی نزدیک به خواص آب
- قابل استفاده در مصارف خانگی، بالا کشیدن و تخلیه آب از مخازن و استخرها، آبیاری باغ و محوطه‌ها
- دارای فلوتر (قطع کن) برای کنترل سطح سیال و عملکرد اتوماتیک پمپ
- دارای درجه بندی حفاظت بدنه موتور IP68، محافظ حرارتی و کلاس عایق B به منظور افزایش طول عمر موتور
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک/گرافیت، پروانه PPO و پوسته پمپ PP برای افزایش بهره‌وری در عملکرد
- چرخه کاری موتور با کلاس S1 به منظور افزایش مداومت کاری



RH-4031	کد محصول
۱ اسب بخار	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرترز	فرکانس
۰/۶ متر مکعب در ساعت	حداقل دبی خروجی
۹/۵ متر مکعب در ساعت	حداکثر دبی خروجی
۲/۸ متر	حداقل هد (ارتفاع پمپماژ)
۹ متر	حداکثر هد (ارتفاع پمپماژ)
۱ ۱/۲"	قطر دهانه ورودی/خروجی
۲۸۵۰ دور بر دقیقه	سرعت
۳۵ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای سیال
۴۰ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیطی
۰/۹ بار	فشار کاری
۴ میلی‌متر	حداکثر قطر ذرات جامد در سیال
۵ متر	حداکثر عمق غوطه‌وری
۳۰ ثانیه	حداکثر زمان کارکرد بدن آب
IP68	درجه بندی حفاظت بدنه موتور
کلاس B	کلاس حرارتی موتور
(P.P)	جنس پوسته پمپ
(P.P)	جنس پوسته موتور
سرامیک/گرافیت	جنس سیل مکانیکی
محافظ حرارتی	محافظت موتور
مس	جنس سیم پیچ موتور
PPO	جنس پروانه
استنلس استیل	جنس شفت
۴/۷ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی رونیکس	بسته بندی
فلوتر، کابل ۹ متری	تجهیزات جانبی