

RH-4032

پمپ کفکش 1 اسب بخار بدنه چدنی

توان 600 وات	اسب بخار 1
ولتاژ	ولت 220-240
فرکانس 50-60 هرتز	هرتز 50
حداقل دبی خروجی	متر مکعب در ساعت 0.6
حداکثر دبی خروجی	متر مکعب در ساعت 8.4
حداقل هد	متر 8.8
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 32
قطر دهانه ورودی/خروجی	"1
سرعت	2850RPM
حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 35
حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 40
فشار کاری	بار 3.2
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	میلیمتر 2
حداکثر عمق غوطه وری	متر 5
حداکثر زمان کارکرد بدون آب	ثانیه 30
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP68
کلاس حرارتی موتور	B کلاس
جنس پوسته پمپ	چدن
جنس پوسته موتور	آلومینیوم
جنس سیل مکانیکی	سرامیک/گرافیت
محافظت موتور	محافظ حرارتی

RH-4032

پمپ کفکش 1 اسب بخار بدنه چدنی

جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	آلومینیوم
جنس شفت	فولاد آلیاژی
وزن	کیلوگرم 11.6
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
تجهیزات جانبی	فلوتر، کابل 9 متری