

RH-4033

پمپ کف کش استیل 2 اسب 48 متری

- به منظور افزایش طول عمر IP68 دارای درجه بندی حفاظت بدنه موتور موتور
- به منظور افزایش طول عمر موتور B دارای کلاس عایق
- استفاده از پمپ چدنی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک /گرافیت برای افزایش بهره وری در عملکرد
- برای افزایش بهره وری در عملکرد PPO استفاده از پروانه
- مناسب برای آب تمیز و سیال های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی و فیزیکی نزدیک به خواص آب
- پمپ به گونه ای طراحی شده اند که بصورت کامل در آب غوطه ور شده تا آب را بالا کشیده و تخلیه کنند
- قابل استفاده در مصارف خانگی، بالا کشیدن و تخلیه آب از مخازن و استخرها، آبیاری باغ و محوطه ها
- دارای فلوتر (قطع کن) برای کنترل سطح سیال و عملکرد اتوماتیک پمپ
- به منظور افزایش مداومت کاری S1 چرخه کاری موتور با کلاس

مدل	RH-4033
توان	اسب بخار 2
ولتاژ	ولت 220
فرکانس	هرتز 50
حداقل دبی خروجی	متر مکعب بر ساعت 2
حداکثر دبی خروجی	متر مکعب بر ساعت 9.2
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 0.5
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 48
قطر دهانه خروجی	اینچ 2
سرعت	دور بر دقیقه 2850

RH-4033

پمپ کف کش استیل 2 اسب 48 متری

حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 0-35
حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 0-40
فشار کاری	0-4.8 بار
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	میلی 4
حداکثر عمق غوطه وری	5 متر
حداکثر زمان کارکرد بدون آب	ثانیه 10
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP68
کلاس حرارتی موتور	B
جنس پوسته پمپ	چدن
جنس پوسته موتور	S/S 201
جنس سیل مکانیکی	سرامیک-گرافیت/SIC-SIC
محافظت موتور	WITH
جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	PPO
جنس شفت	316+45
وزن	کیلوگرم 23
بسته بندی	کارتن