

RH-4035

پمپ کف کش چدنی 1/5 اسب 18 متری

- به منظور افزایش طول عمر IP68 دارای درجه بندی حفاظت بدنه موتور موتور
- به منظور افزایش طول عمر موتور B دارای کلاس عایق
- استفاده از پمپ چدنی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک /گرافیت برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از پروانه الومینیومی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- مناسب برای آب تمیز و سیال های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی و فیزیکی نزدیک به خواص آب
- پمپ به گونه ای طراحی شده اند که بصورت کامل در آب غوطه ور شده تا آب را بالا کشیده و تخلیه کنند
- قابل استفاده در مصارف خانگی، بالا کشیدن و تخلیه آب از مخازن و استخرها، آبیاری باغ و محوطه ها
- دارای فلوتر (قطع کن) برای کنترل سطح سیال و عملکرد اتوماتیک پمپ
- به منظور افزایش مداومت کاری S1 چرخه کاری موتور با کلاس

مدل	RH-4035
توان	اسب بخار 1.5
ولتاژ	ولت 220
فرکانس	هرتز 50
حداقل دبی خروجی	متر مکعب بر ساعت 5
حداکثر دبی خروجی	متر مکعب بر ساعت 28
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 2.5
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 18
قطر دهانه خروجی	اینچ 2.5
سرعت	دور بر دقیقه 2850

RH-4035

پمپ کف کش چدنی 1/5 اسب 18 متری

حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 0-35
حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 0-40
فشار کاری	0-1 بار
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	میلی متر 6
حداکثر عمق غوطه وری	5 متر
حداکثر زمان کارکرد بدن آب	ثانیه 10
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP68
کلاس حرارتی موتور	B
جنس پوسته پمپ	چدن
جنس پوسته موتور	آلمینیوم
جنس سیل مکانیکی	سرامیک/گرافیت
جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	آلمینیوم
جنس شفت	316+45
وزن	کیلوگرم 13.5
بسته بندی	کارتن