

RH-4036

پمپ کف کش پلاستیکی 8 متری 400 وات

- برای B همراه با محافظ حرارتی و کلاس عایق IPX8 دارای درجه حفاظت افزایش طول عمر موتور
- و بدنه پمپ PA66 بهره‌وری بالاتر با مکانیکال سیل سرامیکی/گرافیتی، پروانه PP. از جنس
- طراحی پمپ مستغرق، ایده‌آل برای غوطه‌وری در آب جهت انتقال و تخلیه آب
- مناسب برای آب تمیز بدون ذرات جامد و مواد ساینده، و مایعات غیر ویسکوز، غیر خورنده و غیر کریستالی با خواص مشابه آب
- کاملاً مناسب برای تخلیه آب خانگی، انتقال آب از مخازن، رودخانه‌ها یا استخرها، و آبیاری باغ و فضای سبز
- مجهز به فلوت برای کنترل خودکار سطح آب و عملکرد پمپ
- برای افزایش دوام (S1 نوع) موتور دائم‌کار
- پیچ‌های استیل ضدزنگ برای مقاومت در برابر خوردگی
- پوشش و شافت موتور از استیل ضدزنگ برای طول عمر بیشتر
- آب‌بندی با روغن و مکانیکال سیل برای افزایش اطمینان عملکرد
- پلاستیک مهندسی مقاوم برای دوام بیشتر A17:D40 بدنه پمپ از

مدل	RH-4036
توان	وات 400 اسب بخار 0.5
ولتاژ	ولت 220-240
فرکانس	هرتز 50
حداکثر دبی خروجی	لیتر بر ساعت 7000 متر مکعب بر ساعت 7
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 0
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 8
قطر دهانه خروجی	اینچ 1-1/4 G1

RH-4036

پمپ کف کش پلاستیکی 8 متری 400 وات

سرعت	دور بر دقیقه 2850
حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 35
حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 35
فشار کاری	0.8 بار
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	5 میلی متر
حداکثر عمق غوطه وری	7 متر
حداکثر زمان کارکرد بدون آب	30 ثانیه
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IPX8
کلاس حرارتی موتور	B کلاس
جنس پوسته پمپ	PP
جنس پوسته موتور	409#Stainless steel
جنس سیل مکانیکی	سرامیک و گرافیت
محافظت موتور	درجه سانتی گراد 125
جنس سیم پیچ موتور	سیم پیچ مسی
جنس پروانه	PA66
جنس شفت	420#Stainless steel
وزن(خالص)	4.1 کیلوگرم
وزن(ناخالص)	4.5 کیلوگرم
بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
تجهیزات جانبی	آداپتور ، منوال