

RH-4037

- سطح حفاظت IPX8 به همراه محافظ حرارتی و عایق کلاس B، طول عمر بالای موتور را تضمین می‌کند
- طراحی پمپ مستغرق، ایده‌آل برای غوطه‌وری در آب جهت انتقال و تخلیه آب
- مناسب برای آب تمیز بدون ذرات جامد و مواد ساینده، و مایعات غیر ویسکوز، غیر خورنده و غیر کریستالی با خواص مشابه آب
- کاملاً مناسب برای تخلیه آب خانگی، انتقال آب از مخازن، رودخانه‌ها یا استخرها، و آبیاری باغ و فضای سبز
- مجهز به فلوت برای کنترل خودکار سطح آب و عملکرد پمپ
- موتور دائم‌کار (نوع S1) برای افزایش دوام
- پیچ‌های استیل ضدزنگ برای مقاومت در برابر خوردگی
- پوشش و شافت موتور از استیل ضدزنگ برای طول عمر بیشتر
- آب‌بندی با روغن و مکانیکال سیل برای افزایش اطمینان عملکرد
- بدنه پمپ از پلاستیک مهندسی مقاوم برای دوام بیشتر



مدل	RH-4037
توان	۷۵۰ وات ۱ اسب بخار
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر دبی خروجی	۱۲۵۰۰ لیتر بر ساعت
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	۰ متر
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۸٫۵ متر
قطر دهانه خروجی	G1-1/2 اینچ
سرعت	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر دمای سیال	۳۵ درجه سانتیگراد
حداکثر دمای محیطی	۳۵ درجه سانتیگراد
فشار کاری	۰٫۸۵ بار
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	۵ میلی متر
حداکثر عمق غوطه‌وری	۷ متر

حداکثر زمان کارکرد بدون آب	۳۰ ثانیه
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IPX۸
کلاس حرارتی موتور	کلاس B
جنس پوسته پمپ	PP
جنس پوسته موتور	409#Stainless steel
جنس سیل مکانیکی	سرامیک و گرافیت
محافظت موتور	۱۲۵ درجه سانتی گراد
جنس سیم پیچ موتور	سیم پیچ مسی
جنس پروانه	PA۶۶
جنس شفت	420#Stainless steel
وزن (خالص)	۵ کیلوگرم
وزن (ناخالص)	۵٫۴ کیلوگرم
بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
تجهیزات جانبی	آداپتور ، منوال