

پمپ لجن کش 2 اسب 15متری (موتور تک فاز و سه فاز)

RH-4041

- به منظور افزایش طول عمر IP68 دارای درجه بندی حفاظت بدنه موتور
- به منظور افزایش طول عمر موتور B دارای کلاس عایق
- استفاده از پمپ چدنی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک /گرافیت برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از پروانه چدن برای افزایش بهره وری در عملکرد
- مناسب برای آب تمیز و سیال های تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی و فیزیکی نزدیک به خواص آب
- پمپ به گونه ای طراحی شده اند که بصورت کامل در آب غوطه ور شده تا آب را بالا کشیده و تخلیه کنند
- قابل استفاده در مصارف خانگی، بالا کشیدن و تخلیه آب از مخازن و استخرها، آبیاری باغ و محوطه ها
- دارای فلوتر (قطع کن) برای کنترل سطح سیال و عملکرد اتوماتیک پمپ
- به منظور افزایش مداومت کاری S1 چرخه کاری موتور با کلاس

مدل	RH-4041
توان	اسب بخار 2
ولتاژ	ولت 220
فرکانس	هرتز 50
حداقل دبی خروجی	متر مکعب بر ساعت 5
حداکثر دبی خروجی	متر مکعب بر ساعت 36
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 2
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 13.5
قطر دهانه خروجی	اینچ 3
سرعت	دور بر دقیقه 2850

پمپ لجن کش 2 اسب 15متری (موتور تک فاز و سه فاز)

RH-4041

حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 0-35
حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 0-40
فشار کاری	بار 0-1.35
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	میلی متر 25
حداکثر عمق غوطه وری	متر 5
حداکثر زمان کارکرد بدون آب	ثانیه 30
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP68
کلاس حرارتی موتور	B
جنس پوسته پمپ	چدن
جنس پوسته موتور	S/S 304
جنس سیل مکانیکی	سرامیک-گرافیت/SIC-SIC
جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	چدن
جنس شفت	316+45
وزن	کیلوگرم 26.4
بسته بندی	کارتن