

RH-4042



- سطح حفاظت IPX8 به همراه محافظ حرارتی و عایق کلاس B عمر طولانی موتور را تضمین می کند
- افزایش بهره وری با استفاده از آب بند مکانیکی سرامیک/گرافیت، پروانه PA۶۶ و بدنه پمپ PP
- پمپ شناور طراحی شده برای غوطه وری در آب به منظور بالا کشیدن و تخلیه کارآمد آب
- مناسب برای پمپاژ آب های آلوده و تخلیه فاضلاب خانگی حاوی ذرات معلق
- مجهز به فلوتر برای کنترل خودکار سطح آب و عملکرد پمپ
- دارای موتور با قابلیت کارکرد مداوم (چرخه کاری S۱) برای افزایش دوام
- تمام پیچ های در معرض تماس با محیط از جنس استنلس استیل برای مقاومت در برابر خوردگی هستند
- کاور موتور و شفت از جنس استنلس استیل برای افزایش طول عمر پمپ ساخته شده اند
- دارای آب بند لبی و آب بند مکانیکی غوطه ور در روغن برای افزایش اطمینان پذیری
- بدنه پمپ از پلاستیک مهندسی با استحکام بالا برای افزایش دوام ساخته شده است

مدل	RH-4042
توان	۱ وات ۱۷۵۲۰ اسب بخار
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر دبی خروجی	۱۳۰۰۰ لیتر بر ساعت ۱۳ متر مکعب بر ساعت
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	۰ متر
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۸٫۵ متر
قطر دهانه خروجی	G۱-۱/۲ اینچ
سرعت	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر دمای سیال	۳۵ درجه سانتیگراد
حداکثر دمای محیطی	۳۵ درجه سانتیگراد

فشار کاری	۰٫۸ بار
حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	۳۵ میلی متر
حداکثر عمق غوطه وری	۷ متر
حداکثر زمان کارکرد بدون آب	۳۰ ثانیه
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IPX8
کلاس حرارتی موتور	B کلاس
جنس پوسته پمپ	PP
جنس پوسته موتور	409#Stainless steel
جنس سیل مکانیکی	سرامیک و گرافیت
محافظت موتور	IPX8
جنس سیم پیچ موتور	سیم پیچ مسی
جنس پروانه	PA۶۶
جنس شفت	420#Stainless steel
وزن (خالص)	۵٫۱ کیلوگرم
وزن (ناخالص)	۵٫۵ کیلوگرم
بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
تجهیزات جانبی	آداپتور، منوال