

RH-4043



- سطح حفاظت IPX8 به همراه محافظ حرارتی و عایق کلاس B عمر طولانی موتور را تضمین می کند
- افزایش بهره وری با استفاده از آب بند مکانیکی سرامیک/گرافیت، پروانه PA۶۶ و بدنه پمپ PP
- پمپ شناور طراحی شده برای غوطه وری در آب به منظور بالا کشیدن و تخلیه کارآمد آب
- مناسب برای پمپاژ آب های آلوده و تخلیه فاضلاب خانگی حاوی ذرات معلق
- مجهز به فلوتر برای کنترل خودکار سطح آب و عملکرد پمپ
- دارای موتور با قابلیت کارکرد مداوم (چرخه کاری S1) برای افزایش دوام
- تمام پیچ های در معرض تماس با محیط از جنس استنلس استیل برای مقاومت در برابر خوردگی هستند
- کاور موتور و شفت از جنس استنلس استیل برای افزایش طول عمر پمپ ساخته شده اند
- دارای آب بند لبی و آب بند مکانیکی غوطه ور در روغن برای افزایش اطمینان پذیری
- بدنه پمپ از پلاستیک مهندسی با استحکام بالا برای افزایش دوام ساخته شده است

مدل	RH-4043
توان	۱٫۲ وات ۹۰۰ اسب بخار
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر دبی خروجی	۱۴ لیتر بر ساعت ۱۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	۰ متر
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	۸٫۵ متر
قطر دهانه خروجی	۱/۲-G1 اینچ
سرعت	۲۸۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر دمای سیال	۳۵ درجه سانتیگراد
حداکثر دمای محیطی	۳۵ درجه سانتیگراد
فشار کاری	۰٫۸۵ بار

حداکثر قطر ذرات جامد در سیال	۳۵ میلیمتر
حداکثر عمق غوطه وری	۷ متر
حداکثر زمان کارکرد بدون آب	۳۰ ثانیه
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IPX۸
کلاس حرارتی موتور	B کلاس
جنس پوسته پمپ	PP
جنس پوسته موتور	409#Stainless Steel
جنس سیل مکانیکی	سرامیک و گرافیت
محافظت موتور	۱۲۵ درجه سانتیگراد
جنس سیم پیچ موتور	سیم پیچ مسی
جنس پروانه	PA۶۶
جنس شفت	420#Stainless steel
وزن (خالص)	۶ کیلوگرم
وزن (ناخالص)	۶٫۴ کیلوگرم
بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
تجهیزات جانبی	آداپتور ، منوال