

اینورتر جوشکاری 200 آمپر توربو فن پلاس

- محافظت چندگانه در برابر افزایش ولتاژ، گرمای بیش از حد، جریان زیاد و اضافه بار
- MMA قابلیت جوشکاری با الکتروود ۵.۰ میلی متری
- جهت افزایش کیفیت جوش، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی IGBT فناوری و افزایش بهره‌وری
- (Anti-Stick) ضد چسبندگی، (Hot Start) مجهز به قابلیت‌های شروع گرم جرقه کمتر و عملکرد قابل اعتماد؛ انتخابی ایده‌آل برای جوشکاران مبتدی
- دارای دو ولوم تنظیم (جریان و نیروی قوس) برای سهولت در انجام تنظیمات و بهبود فرآیند جوشکاری
- صفحه‌نمایش دیجیتال با دقت بالا جهت تنظیم دقیق جریان جوشکاری
- سیستم محافظت خودکار بی‌نظیر در برابر اتصال کوتاه، با قابلیت اشتعال آسان، جرقه کمتر و عملکرد عالی در ایجاد قوس حتی بر روی سطوح زنگ‌زده
- سیستم خنک‌کننده حرفه‌ای جهت افزایش بازدهی و امکان جوشکاری پیوسته
- مجهز به فن (۲۴ ولت - ۰.۷ آمپر) با طراحی ویژه در بخش پروانه برای دو برابر کردن حجم هوادهی و افزایش زمان کارکرد دستگاه

کد محصول	RH-4604
ولتاژ ورودی	ولت $220-240 \pm 15\%$
ولتاژ بی باری	ولت 65
محدوده جریان خروجی	آمپر 30-200
ولتاژ خروجی نامی	ولت 25.6
حداکثر توان مصرفی	کیلو ولت آمپر 9.5
حداکثر جریان مصرفی	آمپر 43
ضریب توان	0.75
چرخه عملکرد (در دمای 25 درجه سانتی گراد)	0.6
کلاس عایق بندی	F

اینورتر جوشکاری 200 آمپر توربو فن پلاس

RH-4604

نوع محافظت	IP21S
قطر الکترود	میلی متر 5.0 - 1.6
وزن	کیلوگرم 6.5
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	گیره زمین به همراه کابل ۱.۲ متر، گیره جوشکاری به همراه کابل ۱.۸ متر، برس سیمی، چکش، ماسک