

RH-4608

دستگاه جوش اینورتر 2 بورد 220 آمپر

- قابلیت جوشکاری با سیم جوش های روکش دار تا سایز 5
- جهت کیفیت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش IGBT استفاده از فناوری روز دنیا مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
- محافظت خودکار در برابر اتصال کوتاه، راه اندازی آسان، جرقه کم و عملکرد عالی قوس حتی روی سطوح زنگ زده را فراهم می کند
- محافظت داخلی در برابر اضافه ولتاژ، بیش گرمایی، اضافه جریان و اضافه بار عمر دستگاه را افزایش می دهد
- امکان جوشکاری آسان برای کاربران مبتدی به واسطه وجود قابلیت های Hot start و anti-stick
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
- صفحه نمایشگر دیجیتال برای افزایش دقت در تنظیم جریان خروجی جوشکاری
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر

مدل	RH-4608
ولتاژ ورودی	ولت 220-240
ولتاژ بی باری	ولت VRD با 35-50
شدت جریان جوشکاری	آمپر 20-220
نرخ ولتاژ جوشکاری	ولت 20.8-28
حداکثر توان مصرفی	کیلو ولت آمپر 9.2
حداکثر جریان مصرفی	آمپر 42
ضریب توان	0.73
چرخه عملکرد (در دمای 25 درجه سانتی گراد)	0.6

دستگاه جوش اینورتر 2 بورد 220 آمپر

کلاس عایق بندی	F
نوع محافظت	IP21
قطر الکترود	میلی متر 1.6-5.0
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	سیم دومتری اتصال زمین ، کابل دو متری نگهدارنده الکترود ، ماسک جوشکاری ، برس