

RH-9540G

تراز لیزری 4 بعدی با باتری کشویی لیزر سبز

دقت اندازه‌گیری	±2mm/5m
روش تراز کردن	پاندولی جاذبه ایی
خطای اندازه گیری	±3°
تا زمین H کمترین فاصله دکمه	میلیمتر 13
بازه کاری	متر داخلی / 60 متر با دریافت 15 کننده لیزری
رزوه	اینچی پایه فلزی 1/4
نوع لیزر	نانو متر / 30 میلی وات / لیزر 515 کلاس 2
استاندارد ایمنی	مقاوم در برابر آب و گرد و خاک (IP54)
دمای کاری	منفی 10 تا 40 درجه سانتی گراد
دمای محل نگهداری	منفی 15 تا 50 درجه سانتی گراد
عرض	میلی متر در 10 متر 3
ابعاد	میلی متر*91 میلی متر*147 میلی متر
مدت زمان کارکرد پیوسته	بیشتر از 6 ساعت
باتری	ولت، 5200 میلی آمپر ساعت، 3.7 لیتیوم یون
ریموت کنترل	دارد
فاصله کاری ریموت	20 متر
وزن ناخالص	کیلوگرم 4/23
وزن خالص	گرم 626

RH-9540G

تراز لیزری 4 بعدی با باتری کشویی لیزر سبز

بسته بندی	کیف ابزاری قابل حمل
متعلقات	لیزر ریموت کنترل باتری شارژر" عینک (FRS1100) براکت دیواری " صفحه تنظیم محل دقیق لیزر