

مولتی متر دیجیتالی

RH-9602

ولتاژ DC	400mv/4v/40v/400v/1000v
ولتاژ AC	4v/40v/400v/750v
جریان DC	400uA/4000uA/40mA/400mA/ 10A
جریان AC	400uA/4000uA/40mA/400mA/ 10A
مقاومت	400Ω/4k Ω/40k Ω/400k Ω/4M Ω/40MΩ
خازن	10nF 100nf/1uf/10uf/100uf 1mF/10mF/100mF
فرکانس 50-60هرتز	100hz/1000hz/10khz/100khz/ 1mhz/30mhz
دما	(-20 ~ 1000)°C / (-4-1832)°F
دیود	دارد
تست ترانزیستور	دارد
NCV	دارد
تست اتصال کوتاه	دارد
چراغ روشنایی	دارد
هشدار اتمام باتری	دارد
چراغ پس زمینه	دارد
Data hold	دارد
True RMS	دارد
خاموشی خودکار	دارد

مولتی متر دیجیتالی

RH-9602

Analog Bar Graph	دارد
چرخه عملکرد	1%~99%
امپدانس ورودی	10MΩ
نرخ نمونه گیری	3 times/s
AC فرکانس	40 ~ 400Hz
حالت عملکرد	Auto /manual
Exhibition	3999
LCD سایز	70 50 × mm
جنس بدنه	ABS
منبع تغذیه	AAA(1.5V)
محدوده دمای کاری	تا 40 درجه سانتیگراد 0
وزن	420g
استاندارد ایمنی	"1000V CATIII 600V CATIV"
ابعاد	190 × 93.5 × 37mm
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	عدد باتری، پراب، سنسور تماسی 3 دما